

Eurovent STANDARD ALU

Alumīnija tvaika izolācijas plēve. Izgatavota no polimēra plēves, PE sieta un pārklāta ar alumīnija slāni, kas nodrošina palielinātu plīšanas pretestību un atstaro karstuma viļņus. Produkts efektīvi pasargā no tvaika caurplūšanas

Priekšrocības:

Tvaika izolācija

Karstuma atstarošana

Ātra un ērta montāža

Plīšanas pretestība



Tehniskā informācija:

Masa: apm. 90 g/m²; 110 g/m²; 130 g/m²; 160 g/m²

Tvaika caurlaidība: 0,1 g/m²/24h

Sd vērtība: apm. 150 m

UV noturība: 2 mēneši

Ūdens necaurlaidība: W1

Ruļļa izmērs: 1,5 m x 50 tm = 75 m²

Ruļļa svars: apm. 6 kg; apm. 7,5 kg; apm. 8,75 kg; apm. 11 kg

Membrāna primāri tiek lietota kā tvaika barjera sienu un grīdu konstrukcijās, bēniņos, griestos un jumtos. Produkts ir piemērojams arī kā akustisks un izolējošs slānis grīdu apdares paneļiem. Salaidumu vietas ieteicams cieši noslēgt ar piemērotām Eurovent līmlentām.

